

ZUMMO 



Nueva
imagen

www.zummo.es **ZUMMO** 
INNOVACIONES MECÁNICAS, S.A.

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

ZUMMO VENDING 25 sale al mercado para ofrecer a muchos más clientes la posibilidad de disfrutar en cualquier instante y lugar de la calidad del mejor zumo de naranja natural. Un vaso de salud y bienestar al alcance de todos.

Sus reducidas dimensiones la convierten en adaptable a menores espacios facilitando así su instalación no sólo en grandes superficies o establecimientos (Hospitales, Residencias, Centros Comerciales, Universidades, Aeropuertos...) sino también en pequeñas y medianas empresas que quieran poner a disposición de sus clientes y empleados el servicio de un zumo recién exprimido y refrigerado al momento de forma automática.

CARACTERÍSTICAS



- Imagen actual y renovada.

- Directamente desde la fruta y de forma automática, el cliente que solicita el servicio visualiza el proceso completo de exprimido a través de una **ventana iluminada** (fig.1) para disfrutar al momento y con todas las propiedades saludables del mejor zumo de naranja refrigerado cien por cien natural.



- **Equipo de frío compacto y fácilmente extraíble** (fig.2) para facilitar la sustitución o reparación del mismo. Topes traseros para asegurar su correcta ventilación.

- Máquina exprimidora Z14 (fig.3), montada sobre **bandeja con guías para facilitar su manipulación** y extracción.

- Compartimento para recogida del zumo con **bloqueo de la ventana automático tras la extracción del vaso** (fig.4).

- **Display informativo** (fig.5). Sistema alfanumérico e Iconos luminosos para la visualización de: programación, mensajes informativos sobre el estado de la máquina, crédito y precio del zumo.



- Temperatura regulable mediante **Termostato Electrónico**.

- Cerradura Rielda programable. Reforzada con 4 puntos de anclaje.

- **Iluminación exterior e interior** mediante leds.

- Programa automático de **auto-limpieza** en función del número de servicios, realizados o tiempo transcurrido.

→ Sistema autónomo de auto-limpieza.

→ Conexión para toma de agua directa de red potabilizada.



- Zona para **sistemas de pago independiente** de la zona de programación en compartimentos estancos.

- **Dispositivos conectables:**

→ Monederos. Protocolo ejecutivo o MDB.

→ Billeteros. Protocolo MDB.

→ Sistemas de pago Cash-Less MDB.

→ Módem. Facilita información del estado de la máquina mediante mensajes SMS.

→ Dispositivo de sonido. Kit de "mensajes de voz" opcional para invidentes. **NOVEDAD**

- El **gas refrigerante** respeta la capa de ozono.

- **Accesible para minusválidos** con silla de ruedas.



ACCESORIOS OPCIONALES

→ **Adhesivos laterales** para proporcionar mayor atractivo visual a la máquina.

→ **Juego de 4 ruedas** para facilitar el desplazamiento de la máquina.

DATOS TÉCNICOS

PESO: 225 Kg.

CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR: 25 Kg.

AUTONOMÍA 50-55 servicios.

TIEMPO DE SERVICIO: 20-26 segundos.

REFRIGERANTE: R134A CARGA: 250 gramos.

MÁXIMA PRESIÓN ENTRADA DE AGUA: 6bar.

POTENCIA MÁXIMA ABSORBIDA: 706 W.

SEGURIDAD:

- Fusible general.

- Protección térmica en motor máquina exprimidora.

- Sensor de puerta. Detiene todos los mecanismos cuando se abre la puerta.

VOLTAJES DISPONIBLES:

220-230 V – 50/60 Hz

100-110 V – 50/60Hz

240 V – 50 Hz



MEDIDAS

010307/04